

KOMFORTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MARKÝZY LIGHTING MODULIS RAMP RTS HEATING MODULIS RAMP RTS

Zejména pro náročné zákazníky jsou určeny následující dva výrobky:

- osvětlovací panel **Lighting Modulis Ramp RTS**
- topný panel **Heating Modulis Ramp RTS**

Oba tyto výrobky jsou určeny především pro použití s markýzami, ale je možné použít je i samostatně.

CENOVÁ AKCE

Od 10. 5. 2010 do konce roku 2010 jsou ceny osvětlovacího i topného panelu **sníženy o 20%** proti cenám uváděným v ceníku, který vstoupil v platnost 1. 2. 2010.

Osvětlovací panel **Lighting Modulis Ramp RTS**

objednací číslo 1 810 878



- světelný panel osazený 5 ks halogenových reflektorových žárovek 12 V / 20 W, průměrná životnost 4000 hodin
- vestavěný přijímač dálkového ovládání, vnitřní anténa
- plynulé rozsvícení a zhasnutí
- možnost jemné regulace intenzity osvětlení 0 až 100%
- možnost uložení preferované intenzity osvětlení, rozsvícení panelu na tuto hodnotu jediným stiskem tlačítka
- komfortní ovládání intenzity osvětlení kolečkem při použití dálkových ovládačů z řady Telis Modulis RTS (doporučený ovládač)
- pro venkovní použití - krytí IP44, pracovní teplota -20°C až +60°C
- montáž na strop, zeď nebo markýzu
- možnost naklopení celého panelu 0 až 90° i směrování jednotlivých žárovek
- kloubové držáky panelu v příslušenství (3 ks), povrchová úprava lesklý chrom
- pevný přívodní kabel o délce 4 m se zástrčkou, bílý
- barva bílá (RAL 9010)
- rozměry 3000 x 89 x 40 mm (délka x výška x hloubka, bez držáků)
- hmotnost 5,2 kg

Topný panel Heating Modulis Ramp RTS

objednací číslo 1 810 876



- topný panel osazený trubicí Philips Helen, průměrná životnost 5000 hodin
- maximální příkon 2000 W
- ! **UPOZORNĚNÍ:** pro připojení topného panelu je nutné použít zásuvku určenou pro vysoké zatížení a přívod 230 V musí mít odpovídající průřez žil.
 - Proudový okruh musí být jištěn jističem 16 A s charakteristikou C.
- vysoká účinnost: 92% ⇒ úsporný provoz (pro porovnání - průměrná účinnost plynových topidel se pohybuje okolo 30%)
- po zapnutí okamžitě plný výkon, žádné zahřívání
- topný panel pokryje plochu cca 16 m² - odpovídá například stolu pro 8 až 10 osob
- infračervené záření se spektrem podobným slunečnímu světlu - vyvolává příjemný pocit tepla
- na rozdíl od plynových topidel nemá na šíření tepla vliv proudění vzduchu (vítr apod.)
- vestavěný přijímač dálkového ovládání, vnitřní anténa
- možnost regulace intenzity topení v krocích 1/3 - 2/3 - plný výkon
- možnost uložení preferované intenzity topení, zapnutí panelu na tuto hodnotu jediným stiskem tlačítka
- komfortní ovládání intenzity topení kolečkem při použití dálkových ovládačů z řady Telis Modulis RTS (doporučený ovládač)
- pro venkovní použití - krytí IP24, pracovní teplota -30°C až +60°C
- montáž na strop, zeď nebo markýzu
- speciální tepelná izolace pro bezpečné užívání
- možnost naklopení panelu 0 až 90°
- kloubové držáky panelu v příslušenství (2 ks), povrchová úprava lesklý chrom
- pevný přívodní kabel o délce 4 m se zástrčkou, bílý
- barva bílá (RAL 9010)
- rozměry 513 x 175 x 111 mm (délka x výška x hloubka, bez držáků)
- hmotnost 3,8 kg