

Provoz a údržba systémů ROLFLEXOL

Rozbalení a sbalení se provádí pomocí standardního klávesového přepínače nebo dálkové ovládání také ve formě ovládacího tlačítka nebo Dálkového ovladače. V opačném případě je zde možnost ovládat to manuálně pomocí kliky. Koncové polohy (nahoru, dolů) jsou chráněny pomocí koncových spínačů, které lze libovolně upravit a nastavit tak oprávněnou osobou, která tyto systémy instalovala a zajistila proti poškození těchto rolet.

V blízkosti těchto systémů nesmí být žádné ostré nebo vyčnívající části, které by mohli materiál poškodit a znehodnotit ho (zničit ho).

Nepoužívejte žaluzie ani systémy Venkovních svislých clon při sněžení, mrznoucím dešti, protože zmrzlý sníh (led) může tento systém zničit a poškodit ho.

Upozornění : v žádném případě se nesnažte tento systém vlhkým hadrem povolit a obalovat tak materiál společně s hřídelí.

Elektromotor provozní doba je přísně omezena a nesmí přesáhnout 4 minuty, což představuje 20% pracovního cyklu. Zbývajících 80% pracovní cyklus, tj. 16 minut - doba povinného chlazení motoru. Překročení stanovené doby motoru, může vést k přehřátí tepelné pojistky a následně k trvalému poškození.

Kontrola těchto systémů by měla být prováděna alespoň jednou za rok, a to z důvodu:

- kontroly, zda se materiál ve správný způsob navíjí na hřídel
- kontroly správné funkčnosti koncových poloh, přetahování systému v manuálním ovládání
 - kontroly držáků a krytů včetně materiálu
 - Kontrola materiálu (poškození vlivem zacházení).

Jakékoliv další poruchy a závady by měly být oznámeny a řešeny s odborníkem v těchto systémech.

Údržba systému :

Čistíme hadříkem v následujícím pořadí :

1. Látkový hadřík plně rozvinem a vyklepem tak, abychom odstranily vnitřní drobné nedostatky.
2. Měkkým hadříkem oprášíte daný systém a poté se opláchne pouze čistou vodou
3. Umyjte látku pomocí neutrálního čistícího prostředku, jako je např.
 - Saponátové řešení 5%, teplota vody 20 ° C
 - Průměrný půdní roztok 10%, teplota vody 20 ° C
- Silný roztok 10%, teplota vody 50 ° C, odstranění vnitřních nečistot
4. Na závěr opláchneme čistou vodou a otíráme suchým hadříkem.

Je zakázáno:

- Čištění pomocí sypkých prášků, pasta a kartáčů
- Vysokotlakým tlakem páry
- Chemickými látkami : organické a anorganické, tj. aceton, benzen, petrolej, čpavek, jedlá soda, bělidlo, atd.

Doporučujeme, aby byla prováděna pravidelná kontrola a údržba rolet.

TECHNICKÝ POPIS - CÍL

Stínění "ROLFLEXOL" je ochrana proti nadměrnému průniku slunečního světla k vytápění a bez omezení vnější viditelnosti, a zároveň poskytuje optimální osvětlení.

Zabrání tvorbě skleníkového efektu, který pomáhá zlepšit vnitřní tepelnou pohodu. Aplikace Refleksoli výrazně snižuje náklady spojené s vytápěním a větráním místností.

Použití v látkových clonách dokáže absorbovat a odrážet od 70% až 100% slunečního záření.

